

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO

Punto de acceso inalámbrico de techo para interiores, Wi-Fi 6 802.11AX, 2.4G/5.8G y 3000M

Modelo AP306

Sinopsis

AP de techo Wi-Fi 6 para interiores, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, MTK de doble núcleo, 128 usuarios, PoE Gigabit, antenas omnidireccionales, MESH y hotspot, con WPA/WPA2/WPA3.

Características

- Punto de acceso inalámbrico de techo para interiores, Wi-Fi 6 802.11AX, 2.4G/5.8G y 3000M
- Chipset MTK de doble núcleo a 1.3GHz, MT7981B, 2Gb DDR3, 128Gb de memoria flash NOR y acceso para 128 usuarios
- 2.4G interno, 4.5 dBi x2 uds.; 5G interno, 6dBi x3 uds.; omnidireccional
- Admite el modo AP, el enrutamiento DHCP, hasta 128 usuarios, el hotspot Wi-Fi y el backhaul MESH
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1x Puerto Gigabit/POE
- Soporte 48V300mA /802.3af/at,12VDC
- Gestión WEB, actualización de firmware local o actualización en línea centralizada; WPA/WPA2/WPA3 con acceso a usuarios mixtos

Especificaciones

Especificaciones de hardware

Modelo	AP306
Wi-Fi estándar	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Velocidad inalámbrica	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Antena	5GHz 6 dBi, omnidireccional 2.4 GHz 4.5 dBi, omnidireccional
EIRP máxima	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30,5 dBm EI EIRP puede estar limitado por las normas de los países
SOC	Doble núcleo 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	Memoria flash NOR de 128Gb
Interfaz	1× puerto Gigabit/POE, 1 x DC
LEDs	SYS
Dimensiones generales	210 x 22,3 mm (con un soporte de instalación de 8 mm)
Medio ambiente de trabajo	Temperatura de funcionamiento: -10°C a 45°C Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C Humedad de funcionamiento: 10% a 90%RH (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 5% a 90%RH (sin condensación)
Nivel de protección	15KV ESD
Consumo de energía	≤10W
Método de suministro de energía	48V300mA /802.3af/at, 12VDC
Accesorios de embalaje	1 AP 4. Tornillos de instalación 1. Manual de usuario 1. Tarjeta de garantía

Especificaciones de software

Modo de trabajo	Punto de acceso de AP
-----------------	-----------------------

Enrutamiento DHCP

Número total de usuarios conectados a todo el sistema	128
Método de red	Punto de acceso WiFi

Enlace troncal MESH

Enfoque de gestión	Gestión de páginas WEB
Seguridad inalámbrica	WPA, WPA2, WPA3, y los usuarios de Pre-RSNA están accediendo a la red de forma mixta.
Actualización del sistema	Actualización local WEB, gestión centralizada de la actualización en línea



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp