

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR PARA CCTV

Sistema de alimentación solar para CCTV

Modelo CS400150**CS400150 | Sistema de alimentación solar 400W150Ah 1920Wh**

El sistema solar CS400150 de 400W incorpora una batería LiFePO4 de 150Ah (1920Wh) y un armario exterior integrado IP65, para proporcionar alimentación autónoma fiable y estable a aplicaciones de vigilancia exterior y supervisión remota.

El armario resistente a la intemperie aloja el controlador de carga solar MPPT y el sistema de batería LiFePO4, garantizando un funcionamiento seguro y una carga solar eficiente.

Características

- CCTV Fuente de alimentación solar 400W/150Ah 1920Wh Solución
- Batería: 150Ah 12.8V LiFePO4 batería, 1920Wh
- DC salida: 4 × DC11-14V 15A (max); 4 × DC12V 5A (max)
- Panel solar: 400W Silicio monocristalino
- 30A MPPT controlador
- IP65 armario, 500 × 400 × 200 mm

Especificaciones

CS400150 (150Ah12.8V 1920Wh)

Modelo

Modelo	CS400150 (150Ah12.8V 1920Wh)
--------	------------------------------

Sistema solar

Baterías	Baterías LiFePO4 de clase A, 150Ah12.8V 1920Wh
Controlador solar	30A MPPT 12V controlador
Panel solar	2 unidad* Panel solar monocristalino de 200W
Salida DC	4 salidas DC11~14V 15A (máx.); 4 salidas DC12V5A (máx.)

Especificaciones del panel solar

Potencia pico STC	200W *2PCS
Material	Celda monocristalina de alta eficiencia, marco de aleación de aluminio de alta resistencia
Material del panel	Super blanco vidrio endurecido
Vida	25 años
Potencia máxima (Pm)	200W
Eficiencia de Conversión Fotoeléctrica (%)	≥20.4%
Voltaje en Pmax (Vmp)	18V
Corriente a Pmax (Imp)	10.96A
Tensión de circuito abierto del panel solar (V)	22.0V
Corriente de cortocircuito - ISC (A)	11.62A
Dimensiones del módulo (largo × ancho × alto)	1480*670*30mm
Peso del módulo (KG)	11 Kg*2PCS
Material de marco y dimensiones (mm)	Aleación de aluminio anodizado 1.2mm
Encapsulado del módulo	Vidrio templado/EVA/célula/capa posterior de EVA

Especificaciones del controlador solar

Corriente máxima de carga	30A
Voltaje del sistema	12V/24V detección automática
Desconexión por baja tensión (LVD)	10.8~11.8V/21.6~23.6V, SOC1~5(predeterminado: 11.2/22.4V)
Reconexión por baja tensión (LVR)	11.4~12.8V/22.8~25.6V (predeterminado: 12.0/24.0V)
Protección contra sobrecarga	15.8/31.3V

Tensión máxima en el terminal FV	55V@-20°C;50V@25°C
Potencia máxima de entrada FV	390/780W
Umbral día/noche	3.0~20.0V (predeterminado: 8.0/16.0V)
Retardo día/noche	0~30min (predeterminado: 0min)
Rango de seguimiento MPPT	(tensión de batería + 2.0V) ~Voc*0.9 *2
Corriente de salida	30A
Eficiencia máxima de seguimiento	>99.9%
Eficiencia máxima de conversión de carga	98.0%
Dimensiones	182*187.5*64
Peso	1.3kg
Autoconsumo	≤8mA(12V)

Especificaciones de la batería

Capacidad de la batería	12.8V/150AH (1920WH) LiFePO4 batería
Capacidad nominal	150Ah
Tensión nominal	12.8V
Tensión máxima de carga	14.6 ± 0.2V
Tensión de corte de descarga	10 ± 0.2V
Corriente de carga estándar	15A
Corriente de descarga estándar	15A
Corriente máxima de carga continua	30A
Corriente máxima de descarga continua	30A
Corriente máxima de descarga de pico	90A
Vida útil en ciclos	>2000 ciclos
Peso	≤ 12kg
Temperatura de funcionamiento	Carga: 0~55°C; descarga: -10~60°C

Placa de protección de la batería

Tensión de salida	8.4V–14.6V
Corriente de funcionamiento	≤30A
Temperatura de funcionamiento	Rango de funcionamiento: -20°C–65°C; Temperatura de recuperación por sobretemperatura: 48°C
Autoconsumo en funcionamiento	≤50 μA
Tensión de protección contra sobrecarga	3.65V±0.05V
Tensión de recuperación tras sobrecarga	3.55V±0.10V
Retardo de protección contra sobretensión	0.5–1.5s


Corriente de protección contra sobrecarga	25-35A
Retardo de protección contra sobrecorriente	0.5-1.5s
Tensión de protección contra sobredescarga	2.1V±0.100V
Tensión de recuperación tras sobredescarga	2.4V±0.100V
Retardo de protección contra sobredescarga	0.5-1.5s
Corriente de protección contra sobredescarga	75-90A
Retardo de protección contra cortocircuitos	100~600µs
Corriente de cortocircuito	300A±50A
Condición de recuperación tras cortocircuito	Desconectar la carga

Especificaciones del armario exterior (IB542)

Dimensiones (longitud x ancho x altura)	500*400*200 mm
Peso(kg)	11.5
Material	Chapa de acero galvanizada en caliente
Espesor	1.2mm
Nivel de IP	IP65
Color	Blanco+gris
Tratamiento superficial	Spray electrostático
Puerta	1
Ventilador	(Opcional)
Conexión impermeable	4 unidades
Placa de montaje para cámara IP/AP/CPE	4 unidades
Llave	1 unidad
Conector de tierra	1 unidad

Paquete todo en uno

Dimensiones y peso	Batería / armario / dimensiones: 460*250*535MM; 29.5KG 200W panel solar / dimensiones: 1520*710*65MM; 11.00KG soporte solar (SPB300) : 600*500*300MM; 13.00KG
Peso (Incluye soporte y accesorios)	78KG
Contenido	2 × panel solar; 1 × armario con batería (conectores de salida DC); 2 × soporte de panel solar; 3 × kit de montaje en poste; 1 × juego de tornillos; 1 × guía de instalación rápida
Certificados	CE, MSDS, UN38.3, DGM, certificado de transporte marítimo



Traducción de las etiquetas de la imagen

Se conserva la ilustración original; sus etiquetas en inglés se traducen en la siguiente leyenda.

12.8V150Ah LifePO4 Battery
Batería LiFePO4 de 12.8V 150Ah

Lightning arrester
Protector contra sobretensiones

Batteries Switch
Interruptor de baterías

DC12V Output
Salida DC12V

MPPT Charge Controller
Controlador de carga MPPT

PV Switch
Interruptor fotovoltaico

2 x 200W Solar Panel
2 x paneles solares de 200W

Voltage stabilizing module
Módulo estabilizador de tensión

Aplicaciones habituales

El sistema de alimentación solar se utiliza ampliamente en aplicaciones de vigilancia y comunicación en exteriores, entre ellas:

Sistemas de videovigilancia CCTV

Sistemas de seguridad y monitoreo con alimentación solar

Routers inalámbricos 4G/5G y dispositivos de comunicación

Estaciones de monitoreo remotas y sin conexión a la red

Proyectos de vigilancia vial y del tráfico

Sistemas de seguridad para obras

Granjas, plantaciones y monitoreo agrícola

Aplicaciones de seguridad industrial y perimetral

Proyectos de ciudades inteligentes e infraestructura





Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp