

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN

Ventilador de refrigeración de 92 mm y 220 V CA con control de temperatura

Modelo FAN220



Ventilador de CA de alto rendimiento, 92 mm y 220 V, con control de temperatura. Ofrece 3000 RPM, un caudal de 58 CFM y rodamientos de bolas. Ideal para sistemas de refrigeración industrial y aplicaciones OEM.

Características

- 220V ventilador de refrigeración de control de temperatura
- Rango de tensión de funcionamiento: 110V-220V
- Potencia nominal de entrada: 2.7W $\pm$ 10%
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ + 70°C
- Ruido acústico: $\leq$ 38,05 dBA (máximo)
- Dimensiones: 92X92X25mm
- Corriente nominal: 0.01A $\pm$ 10%
- Velocidad nominal: 3000RPM $\pm$ 10%
- Humedad ambiental :10%(RH)45°C para 24 horas , 98%(RH)45°C para 24 horas

Modelo	FAN220
Tipo de rodamiento	Dos rodamientos de bolas
Tensión nominal	220V
Rango de tensión de funcionamiento	110V - 220V
Tensión/condición de arranque	≤110V, comienza cuando la temperatura alcanza los 40°C
Corriente nominal	0.01-10A
Potencia nominal de entrada	2.7W ±10%
Velocidad nominal	3000 RPM ±10%
Flujo de aire máximo	≥58.01 CFM
Presión máxima del aire estatica	≥3.53 mm-H2O
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +70°C
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ +85°C
Resistencia al aislamiento	≥10 MΩ a 500V DC (entre la carcasa y los cables de conexión)
Rigidez dieléctrica	500 VAC, 1 minuto, 1 mA (entre la carcasa y los cables de conexión)
Nivel de sonido acústico	≤38.05 dBA (Max)
Dimensiones (L × W × H)	92 × 92 × 25 mm
Peso	75 g



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp