

ILUMINACIÓN LED SOLAR

Proyector LED solar comercial de 18 W, IP66

Modelo FLV200W



Equipa tus instalaciones con proyectores solares de 18W, flujo luminoso de 2000lm y batería LiFePO4 duradera. Diseño IP66 resistente a la intemperie para proyectos comerciales. Solicita un presupuesto.

Características

- Pack todo en uno de proyector solar de 18W y batería de 15AH, con soporte
- Batería: batería LifePo4 3.2V 15AH
- Protección IP66 contra la intemperie y control remoto, por luz y por horario
- Horas de carga: 5-8Hrs
- Temperatura de trabajo: -30°-60°
- Panel solar: Mono 6V/18W, 350*400*17
- LED: 2835 de 0.5W, 240 unidades
- Lumen: 2000LM
- Autonomía: 3-4 días

Especificaciones

Nombre del modelo	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Panel solar	Silicio monocristalino 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Silicio monocristalino 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Silicio monocristalino 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Batería	3.2V 10Ah LiFePO4	3.2V 15Ah LiFePO4	3.2V 20Ah LiFePO4
Tipo LED	2835, 0.5W × 112 piezas	2835, 0.5W × 240 piezas	2835, 0.5W × 336 piezas
Flujo Luminoso	980 lm	2000 lm	2000 lm
Protección frente a la intemperie	IP66	IP66	IP66
Control remoto	Sí.	Sí.	Sí.
Control de luz	Sí.	Sí.	Sí.
Control de tiempo	Sí.	Sí.	Sí.
Tiempo de carga	5 a 8 horas	5 a 8 horas	5 a 8 horas
Autonomía	3 a 4 días	3 a 4 días	3 a 4 días
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Tamaño del producto	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Tamaño del paquete	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp