

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN

Convertidor de alimentación ajustable de 12–36V DC a PoE

Modelo POE24V



Convertidor DC a PoE de alta eficiencia, con entrada de 12–36V, salida PoE ajustable de 12–57V, Ethernet Gigabit y funcionamiento continuo de hasta 30W a 48V.

Características

- Entrada DC de amplio rango, 12–36V, para sistemas solares y de baja tensión
- Puerto Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps
- Admite instalaciones con CPE inalámbricos de 24V y cámaras IP de 48V
- Salida PoE ajustable de 12–57V con visualización de tensión en LCD
- Eficiencia de conversión de hasta el 94%

Especificaciones

Parámetros eléctricos

Modelo	POE24V
Entrada DC	12-36V DC
Salida PoE	12-57V
Corriente del transformador de aislamiento	0.8A
Entrada de 12V a salida de 24V	Hasta 2A / 48W
Entrada de 12V a salida de 48V	Hasta 0.8A / 38.4W; carga continua ≤30W
Eficiencia de conversión	Hasta el 94%

Red e interfaces

Velocidad de datos	10/100/1000Mbps
Asignación de pines PoE	Datos: pines 1-8; alimentación: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Puerto de PoE	RJ45
Entrada LAN	RJ45
Entrada DC	Conector DC de 5.5 × 2.1mm
Entrada por terminal	Bloque de terminales de 2 pines y 3.81mm
Pantalla	Pantalla LCD de la tensión de salida
Certificación	CE, MSDS, UN38.3, DGM y certificado de transporte marítimo



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp