

CONMUTADORES DE RED

Conmutador Hi-PoE de 16 puertos y 200 W con enlace ascendente 2GE+SFP

Modelo PS11602FE

Conmutador PoE Fast Ethernet de 16 puertos con Hi-PoE de 60 W. Incluye 2 enlaces ascendentes RJ45 Gigabit, 1 ranura SFP, aislamiento VLAN, modo Extend y watchdog.

Características

- Conmutador PoE 16FE+2GE+1GF HiPoE de largo alcance 300M con enlaces ascendentes
- Puerto 13-16 admite potencia Hi-PoE de hasta 60W ajustado IEEE 802.3bt PD compatibles
- Soporte VLAN
- Admite prioridad de puertos
- Admite la función de Watchdog inteligente para monitorear PD compatible
- Los puertos 1-12 admiten PoE de 30W para dispositivos alimentados compatibles con IEEE 802.3af/at
- Suministro de adaptador interno 200W (incluido)

Especificaciones

Interfaces

Modelo	PS11602FE
Puerto fijo	16*10/100Base-T/TX puertos PoE (datos/alimentación) 2*10/100/1000Base-T/TX puertos RJ45 (datos) 1 puerto SFP de fibra 100/1000Base-X para enlace ascendente (datos)
Protocolo de red	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Características del puerto Ethernet	Detección automática 10/100/1000Base-T(X), dúplex completo/semidúplex y MDI/MDI-X automático
Características del puerto de fibra	Puerto de Gigabit SFP (No se incluye módulo de fibra, necesidad de ordenar por separado, opciones de módulo incluyen mono/multi-modo, fibra individual/dual, LC)
Modo de avance	Almacenamiento y reenvío

PoE

Puerto de PoE	Puertos 1-12: IEEE802.3af/at; puertos 13-16: IEEE802.3bt, hasta 60W
Característica	El selector DIP configura las funciones de los puertos y activa de forma predeterminada su prioridad. E: ofrece un alcance de 300 m con ajuste automático de un puerto, limitado a 10 Mbps; el resto conserva 100/1000 Mbps dentro de 100 m. V: activa el aislamiento y la VLAN en los puertos 1-16. W: activa la autorrecuperación AI-PoE en los puertos 1-16; PoE Watchdog corrige automáticamente los problemas de cámara y reduce las intervenciones posventa.
Ventilador	Diseño sin ventilador y funcionamiento silencioso para adaptarse a distintos requisitos de uso.
Estándar PoE	IEEE802.3af/at/bt

Características del conmutador

Capacidad de conmutación	9.2Gbps (sin bloqueo)
Tasa de reenvío	6.84Mpps
Cuadro de dirección del MAC	8K
Memoria de búfer	4M
Transmisión por par trenzado	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metros) 100BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (≤100 metros) 1000BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (≤100 metros)
Pines de alimentación	Predeterminado 1/2(+), 3/6(-)
Potencia máxima por puerto	Puertos 1-12: 30W; puertos 13-16: 60W
Total PWR / Voltaje de entrada	200W
Consumo de energía	En espera: < 5W A plena carga: < 200W

Características físicas

Indicador LED	Indicador de alimentación: PWR (verde); Indicador de red: 1-16 (Link/Act) (verde), 17-19 (Link/Act) (verde)
Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación integrado AC100~240V 50-60Hz, 200W
Temperatura/humedad de funcionamiento	-20~+55°C;5%~90% RH sin condensación
Temperatura/humedad de almacenamiento	-40~+75°C;5%~95% RH sin condensación
Dimensión	310*205*44mm

Certificación

Certificación	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Contenido del paquete

conmutador	1 uds
Cable de alimentación	1 uds
Soportes de montaje	1 uds
Guía de instalación rápida	1 uds



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp