

CONMUTADORES DE RED

Conmutador Gigabit PoE+ de 16 puertos, 300 W y 2 enlaces ascendentes

Modelo PS11602G

Conmutador industrial Gigabit PoE+ de 16 puertos, con 300 W de potencia y 2 enlaces ascendentes. Incluye AI Watchdog, VLAN y modo Extend de largo alcance para integradores de sistemas.

Características

- conmutador de PoE de Gigabit completo 16GE+2GE
- Soporta Watchdog inteligente, VLAN y modo Extender
- Admite autonegociación 10/100/1000Mbps, auto MDI/MDI-X
- Admite instalación de escritorio, montado en la pared y montaje en rack
- Los puertos 1-16 admiten PoE IEEE 802.3af/at, hasta 30W por puerto
- Alimentación interna de 300W incluida
- Reenvío a velocidad de línea en todos los puertos

Interfaces

Modelo	PS11602G
Puerto fijo	16*10/100/1000Base-T/TX puertos PoE (datos/alimentación) 2*10/100/1000Base-T/TX puertos RJ45 (datos)

PoE

Puerto de PoE	Puerto 1-16 soporte PoE @ IEEE802.3af/at
Característica	El selector DIP configura las funciones de los puertos y activa de forma predeterminada su prioridad. E: amplía la transmisión a 300 m y ajusta automáticamente un puerto a un máximo de 10 Mbps; los demás mantienen 100/1000 Mbps hasta 100 m. V: activa el aislamiento y la VLAN en los puertos 1-16. D: activa la autorrecuperación AI-PoE en los puertos 1-16; PoE Watchdog detecta y corrige automáticamente las pérdidas de conexión de las cámaras.
Ventilador	Diseño sin ventilador y funcionamiento silencioso para adaptarse a distintos requisitos de uso.
Protocolo de red	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Estándar PoE	IEEE802.3af/at
Características del puerto Ethernet	Detección automática 10/100/1000Base-T (X), dúplex completo/semidúplex y MDI/MDI-X automático
Modo de avance	Almacenamiento y reenvío

Características del conmutador

Capacidad de conmutación	40Gbps (sin bloqueo)
Tasa de reenvío	29.76Mpps
MAC	8K
Memoria de búfer	4M
Transmisión por par trenzado	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metros) 100BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (≤100 metros) 1000BASE-T: Cat5 o posterior UTP (≤100 metros)
Pines de alimentación	Predeterminado 1/2(+), 3/6(-)
Potencia máxima/media por puerto	30W/15.4W
Total PWR / Voltaje de entrada	300W (100-240V)
Consumo de energía	En espera: < 5W A plena carga: < 300W

Características físicas

Indicador LED	Indicador de alimentación: PWR (verde) Indicador de red: 1-16 (Link/Act) (verde), 17-18 (Link/Act) (verde)
Fuente de alimentación	Construido en alimentación de conmutación, AC100~240V 50-60Hz
Temperatura/humedad de funcionamiento	-20~+55°C:5%~90% RH sin condensación
Temperatura/humedad de almacenamiento	-40~+75°C 5%~95% RH sin condensación
Dimensión	330*220*44mm
Peso neto / bruto	< 3kg / < 4kg
Método de instalación	tipo de escritorio, montado en la pared, instalación del armario 1U de 19 pulgadas

Protección	IEC61000-4-2(ESD): descarga por contacto de $\pm 8\text{kV}$ y descarga por aire de $\pm 15\text{kV}$ IEC61000-4-5 (protección contra rayos/sobretensiones): alimentación CM $\pm 4\text{kV}$ /DM $\pm 2\text{kV}$; puerto $\pm 6\text{kV}$
Nivel de protección	IP30

Certificación

Certificación	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Contenido del paquete

conmutador	1 uds
Cable de alimentación	1 uds
Soportes de montaje	1 uds
Guía de instalación rápida	1 uds



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp