

CONMUTADORES DE RED

Switch AI PoE de largo alcance con 4 puertos, 60W y 2 enlaces ascendentes

Modelo PS1402E-L



Conmutador PoE industrial de 4 puertos con AI Watchdog y extensión de 300m. Ofrece protección contra sobretensiones de 6KV y compatibilidad VLAN. Ideal para integradores de videovigilancia.

Características

- Conmutador PoE 4FE+2FE Lite Series de largo alcance 300M con enlaces ascendentes
- Fuente de alimentación interna de 60W
- Apoyo a la función de auto-sanación de la red AI (watchdog)
- Soporte de escritorio y instalación montada en pared
- Compatible con IEEE 802.3af/at, hasta 30 W por puerto PoE
- Soporte conmutador DIP a VLAN / Extend 300M / Watchdog
- Admite autonegociación de 10/100Mbps
- Protección contra sobretensiones de 6KV

Especificaciones

Interfaces

Modelo	PS1402E-L
Puerto fijo	4 puertos PoE 10/100Base-T/TX (datos/alimentación); 2 puertos RJ45 de enlace ascendente 10/100Base-T/TX (datos)

PoE

Puerto de PoE	Puerto 1-4 soporte PoE
Función del interruptor DIP de 3 modos	E - Modo Extend: Amplía la distancia de transmisión PoE hasta 300 m manteniendo una transmisión estable de datos y alimentación. V - Modo VLAN: Aísla los puertos PoE entre sí y permite la comunicación con el puerto de enlace ascendente, mejorando la seguridad y reduciendo el tráfico de difusión. W - Modo Watchdog: Detecta automáticamente cámaras IP que no responden y reinicia su alimentación PoE para restablecer el funcionamiento, minimizando las interrupciones y los costes de mantenimiento.
Protocolo de red	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Características del puerto Ethernet	Detección automática 10/100Base-T(X), dúplex completo/semidúplex y MDI/MDI-X automático
Modo de avance	Almacenamiento y reenvío

Características del conmutador

Capacidad de conmutación	1.2Gbps
Tasa de reenvío	0.89Mpps
MAC	2K
Memoria de búfer	768K
Transmisión por par trenzado	10BASE-T:Cat5 UTP(≤300 metros) 100BASE-TX:Cat5 o posterior UTP(≤100 metros)
Pines de alimentación	Predeterminado 1/2(+), 3/6(-)
Potencia máxima/media por puerto	30W/15.4W
Potencia total	60W
Consumo de energía	Consumo en espera < 3W; a plena carga < 60W

Características físicas

Indicador LED	Indicador de alimentación: PWR (Verde) Indicador de red: 1-4(Link/Act)/ (Verde), 5-6(Link/Act)/ (Verde)
Fuente de alimentación	Adaptador de potencia incorporado AC100~240V 50-60Hz,60W
Temperatura/humedad de funcionamiento	-20~+55°C:5%~90% RH sin condensación
Temperatura/humedad de almacenamiento	-40~+75°C:5%~95% RH sin condensación
Dimensión	195*135*40mm
Peso neto / bruto	< 0.75kg / < 1kg
Método de instalación	tipo de escritorio, montado en la pared
Protección	IEC61000-4-2(ESD): descarga por contacto de ±8kV y descarga por aire de ±15kV; IEC61000-4-5 (protección contra rayos/sobretensiones): alimentación CM±4kV/DM±2kV; puerto ±4kV
Nivel de protección	IP30

Contenido del paquete

conmutador	1 uds
Cable de alimentación	1 uds
Guía de instalación rápida	1 uds



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp