

CONMUTADORES DE RED

Conmutador PoE Gigabit no gestionado de largo alcance con 48 puertos, 400W

Modelo PS14802SFG

Conmutador PoE Gigabit no gestionado de largo alcance con 48 puertos, 2 enlaces ascendentes SFP Gigabit, un presupuesto de potencia PoE de 400W, reenvío a velocidad de línea, VLAN, Extend y watchdog.

Características

- 48 puertos PoE Gigabit y 2 ranuras de enlace ascendente SFP Gigabit
- Watchdog inteligente, aislamiento VLAN y función Extend
- Capacidad de conmutación sin bloqueo de 100Gbps y reenvío a velocidad de línea
- Los puertos 1-48 admiten IEEE 802.3af/at y suministran hasta 30W por puerto
- Presupuesto total de potencia PoE de 400W con fuente de alimentación AC integrada
- Instalación de sobremesa, en pared o en rack de 19 pulgadas y 1U

Especificaciones

Interfaces

Modelo	PS14802SFG
Puerto fijo	48 × puertos PoE 10/100/1000Base-T/TX (datos/alimentación); 2 × puertos ascendentes de fibra SFP 1000Base-X (datos)

PoE

Puerto de PoE	Los puertos 1-48 admiten PoE IEEE802.3af/at
Características del puerto Ethernet	Detección automática 10/100/1000Base-T (X), dúplex completo/semidúplex y MDI/MDI-X automático
Protocolo de red	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Estándar PoE	IEEE802.3af/at
Características del puerto de fibra	Puerto de Gigabit SFP (No se incluye módulo de fibra, necesidad de ordenar por separado, opciones de módulo incluyen mono/multi-modo, fibra individual/dual, LC)
Modo de avance	Almacenamiento y reenvío

Características del conmutador

Capacidad de conmutación	100Gbps, sin bloqueo
Tasa de reenvío	74.4Mpps
MAC	8K
Memoria de búfer	4M
Transmisión por par trenzado	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metros) 100BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (≤100 metros) 1000BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (≤100 metros)
Pines de alimentación	Predeterminado 1/2(+), 3/6(-)
Potencia máxima/media por puerto	30W/15.4W
Potencia total / tensión de entrada	400W(100-240V)
Consumo de energía	Consumo en espera <15W; a plena carga <400W

Características físicas

Indicador LED	Indicador de alimentación: PWR (Verde) Indicador de red: 1-48(Link/Act)/ (Verde), 49-50(Link/Act)/ (Verde)
Fuente de alimentación	Construido en alimentación de conmutación, AC100~240V 50-60Hz
Temperatura/humedad de funcionamiento	-20~+55°C;5%~90% RH sin condensación
Temperatura/humedad de almacenamiento	-40~+75°C;5%~95% RH sin condensación
Dimensión	440 × 290 × 44mm
Peso neto / bruto	< 4kg / < 4.5kg
Método de instalación	tipo de escritorio, montado en la pared, instalación del armario 1U de 19 pulgadas
Protección	IEC61000-4-2(ESD): descarga por contacto de ±8kV y descarga por aire de ±15kV; IEC61000-4-5 (protección contra rayos/sobretensiones): alimentación CM±4kV/DM±2kV; puerto ±6kV
Nivel de protección	IP30

Certificación

Certificación	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Contenido del paquete

conmutador	1 uds
Cable de alimentación	1 uds
Guía de instalación rápida	1 uds



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp