

CONMUTADORES DE RED

Conmutador Gigabit PoE+ PS1802FG de 8 puertos con enlaces RJ45 y SFP

Modelo PS1802FG

Conmutador PS1802FG con 8 puertos PoE+ Gigabit, 2 enlaces ascendentes RJ45 Gigabit, 1 ranura SFP, aislamiento VLAN, modo Extend y watchdog PoE para redes CCTV.

Características

- 8GE+2GE+1GF conmutador de PoE de Gigabit completo
- Soporta Watchdog inteligente, VLAN y modo Extender
- Admite autonegociación 10/100/1000Mbps, auto MDI/MDI-X
- Admite instalación de escritorio, montado en la pared y montaje en rack
- Los puertos 1-8 admiten PoE IEEE 802.3af/at, hasta 30W por puerto
- Alimentación interna de 120W incluida
- Reenvío a velocidad de línea en todos los puertos

Especificaciones

Interfaces

Modelo	PS1802FG
Puerto fijo	8*10/100/1000Base-T/TX puertos PoE (datos/alimentación) 2*10/100/1000Base-T/TX puertos RJ45 de enlace ascendente (datos) 1*10/100/1000Base-T/TX puerto SFP (datos)

PoE

Puerto PoE	Puerto 1-8PoE
Característica	El selector DIP configura las funciones de los puertos y activa de forma predeterminada su prioridad. E: amplía la transmisión hasta 300 m; un puerto se limita automáticamente a 10 Mbps y los demás mantienen 100/1000 Mbps dentro de 100 m. V: activa el aislamiento y la VLAN en los puertos 1-8. D: activa la autorrecuperación AI-PoE en los puertos 1-8; PoE Watchdog detecta y corrige automáticamente las pérdidas de conexión de las cámaras.
Protocolo de red	IEEE802.310BASE-T; IEEE802.3i10Base-T; IEEE802.3u100Base-TX; IEEE802.3ab1000Base-T; IEEE802.3x
Características del puerto Ethernet	Detección automática 10/100Base-T(X) y 10/100/1000Base-T, dúplex completo/semidúplex y MDI/MDI-X adaptativo
Características del puerto de fibra	Puerto SFP Gigabit (módulo de fibra no incluido; se vende por separado, con opciones LC monomodo/multimodo y de fibra única/doble)
Modo de avance	Almacenamiento y reenvío

Características del conmutador

Capacidad de conmutación	22Gbps
Memoria de búfer	4M
MAC	4K
Tasa de reenvío	16.368Mpps
Transmisión por par trenzado	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metros) 100BASE-TX: UTP Cat5 o superior (≤100 metros) 1000BASE-T: UTP Cat5 o superior (≤100 metros)
Pines de alimentación	Predeterminado: 1/2(+), 3/6(-);
Potencia máxima/media por puerto	30W/15.4W
Total PWR / Voltaje de entrada	120W
Consumo de energía	En espera: <2W A plena carga: <120W

Características físicas

Indicador LED	Indicador de alimentación: PWR (verde) Indicador de red: 1-8 (Link/Act) (verde), 9-11 (Link/Act) (verde)
Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación integrado, AC100~240V, 50-60Hz, 120W
Temperatura/humedad de funcionamiento	-20~+55°C; 5%~90% RH, sin condensación
Temperatura/humedad de almacenamiento	-40~+75°C 5%~95% RH, sin condensación
Dimensión	220*145*45mm
Peso neto / bruto	<1kg / <1.2kg
Método de instalación	escritorio, montado en un muro
Protección	IEC61000-4-2(ESD): descarga por contacto de ±8kV y descarga por aire de ±15kV IEC61000-4-5 (protección contra rayos/sobretensiones): alimentación CM±4kV/DM±2kV; puerto ±6kV

Nivel de protección	IP30
---------------------	------

Certificación

Certificación	CE,FCC,RoHS
---------------	-------------

Contenido del paquete

conmutador	1 unidad
Cable de alimentación	1 unidad
Guía de instalación rápida	1 unidad



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp