ILUMINACIÓN LED SOLAR

Luminaria solar comercial de 20W en kit completo IP65

Modelo SLG300W

Farola solar de 20W en kit completo con batería LiFePO4 de 20Ah, protección IP65 y flujo de 1000LM para instalaciones comerciales e industriales.

Características

- Farola solar de 20W 20AH con soporte en kit completo
- Batería: batería LifePO4 3.2V 20AH
- Protección contra la intemperie / IP65
- Lumen: 1000LM
- Horarios de iluminación: 12-14 horas
- Panel solar: Panel Mono 6V/20W
- LED: 5730, 210 unidades
- Remoto / luz / indicador de potencia
- Horas de carga: 6-8 Hrs
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°

Especificaciones

Nombre del modelo	SLG300W	SLG500W	SR600W
Panel solar	Panel solar monocristalino 6V / 20W	Panel solar monocristalino 6V / 30W	Panel solar monocristalino 6V / 30W
Batería	3.2V 20Ah LiFePO4 batería	3.2V 30Ah LiFePO4 batería	3.2V 30Ah LiFePO4 batería
Tipo LED	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LED (SMD 2835)
Flujo Luminoso	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Protección frente a la intemperie	IP65	IP65	IP67
Control remoto	Sí.	Sí.	Sí.
Control de luz	Sí.	Sí.	Sí.
Control de tiempo	Sí.	Sí.	Sí.
Tiempo de carga	6 a 8 horas	6 a 8 horas	6 a 8 horas
Autonomía	3 días	3 días	3 a 4 días
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Tamaño del producto	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Altura de instalación sugerida	6 m	6 m	6 m

Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

https://maxsol-tech.es

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp